



### Vorteile auf einen Blick

- Verwendbar mit allen europäischen (DIN) Einsteckschlösser
- Verwendbar in Vollblatt- und Rohrrahmentüren
- Zur Verwendung im Innenbereich
- Türstärke zwischen 40 und 100 mm, in Schritten von 10 mm
- Ab Dornmaß 25 mm einsetzbar
- Außendrücker freilaufend
- Innendrücker ständig eingekuppelt
- Hauptelektronik außen
- Sicherheitsrelevante Elektronik innen
- Batterie innen
- Kupplung innen
- Mechanischer Zylinder (optional)
- Vorhandener Zylinder kann weiter verwendet werden
- Drückervierkant einfach austauschbar
- Befestigung mit drei Bolzen
- LED für Statusanzeige (rot/grün/orange)

### Lieferumfang

- 1 Beschlag mit Batterie (Lithium CR123A) und Montageanleitung
- Schrauben und Bohrschablone

### Technische Daten

PINpad	PIN code - 4- bis 6-stelliger Code
Oberfläche	ST - Oberfläche Edelstahl
Zertifizierungen	CE-geprüft
Abmessung	312 x 41 x 10/20 mm (H x L x B)
Version	Basic
Drücker	L-Form
Oberfläche	Edelstahl gebürstet (ST)
Entfernung	Entfernung 92 mm / 8 mm Vierkant
Türblattdicke	40-50
Dornmaß	> 25 mm
Batterielebensdauer	30 Öffnungen pro Tag für 49 Monate
Schutzart	IP 52
Betriebstemperaturbereich	0°C bis 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit	< 85 % (kondensationsfrei)
Türstatus	LED (rot/grün/orange)

Artikelnummer	500110-8A11111-
EAN-Nummer	4042203563469