



Produktbeschreibung

Türöffner für Feuerschutztüren in besonders stabiler Ausführung.

Modell mit verstellbarer FaFix®-Falle und Rückmeldekontakt.

Auch als Sicherheits-Türöffner verwendbar.

Vorteile auf einen Blick

- Stabiles Stahlfeingussgehäuse
- Sichere Entriegelung unter Vorlast
- Waagerechter Einbau zulässig

Hinweis

- Bitte beachten Sie den Nachdruck aus den Mitteilungen des Deutschen Institutes für Bautechnik.

Technische Daten

Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Rückmeldekontakt (RR)	Ja
Arbeitsstrom	Ja
Festigkeit gegen Aufbruch	10000 N
Höhe	134 mm
Breite	23 mm
Tiefe	39 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Material Gehäuse	Stahl
Material Falle	Stahl
Material Aufschraubstück	Stahl
Geprüft nach	EN 14846:2008

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Beschreibung
131RRFF-----E14	Ohne Schließblech, 12 V AC/DC
131RRFF-----E15	Ohne Schließblech, 12 V AC/DC
131RRFF-----F14	
131RRFF-----F15	
131RRFF-----E34	Ohne Schließblech, 12 V DC eE
131RRFF-----E35	Ohne Schließblech, 12 V DC eE
131RRFF-----F34	
131RRFF-----F35	

