

# 83/60-5 EPZ ohne Zylinder konventionell

Seite 1 von 2



## DER FELS UNTER DEN SCHLÖSSERN

Ideal für anspruchsvolle Einsätze, raue Wetterbedingungen und maximale Flexibilität: Das Vorhängeschloss 83/60-5 Rock setzt neue Maßstäbe, wenn es um den Schutz von großen Werten geht.

Schlosskörper und -bügel bestehen aus gehärtetem Spezialstahl und sind mit einer Nano Protect™-Beschichtung für extra Korrosionsschutz versehen. So wird das Schloss zum langlebigen und wetterfesten Sicherheitspartner in der Landwirtschaft, auf der Baustelle oder am Frachtschiff.

Ob Container, Kräne, Lagerhallen oder Tore: Mit dem 83/60-5 Rock sichern Sie Gegenstände und Objekte von großem Wert. Dabei können Sie das Vorhängeschloss komfortabel in ein bestehendes Sicherheitssystem integrieren, indem Sie es vom Fachhändler Ihres Vertrauens an bestehende Schließungen anpassen lassen. Denn das 83/60-5 Rock ist so konzipiert, dass es handelsübliche Europrofil-Halb- oder skandinavische Ovalzylinder sowie den ABUS figure-8 Zylinder aufnehmen kann. Den Zylinder Ihrer Wahl schützt eine gehärtete Stahlplatte an der Schloss-Unterseite vor Anbohr- oder Ziehversuchen.

Für noch mehr Flexibilität können Sie zudem zwischen zwei Optionen wählen: Soll der Bügel fest im Schloss verbaut oder voll herausnehmbar sein? Ein herausnehmbarer Bügel bietet sich an, wenn Sie Absicherungen in schwer zugänglicher Umgebung vornehmen möchten und nicht viel Spielraum haben - denn nachdem Sie das Schloss geöffnet haben, können Sie den Bügel ganz einfach nach oben herausziehen. Das Hochsicherheitsschloss erreicht nach der europäischen Hangschlossnorm EN12320 Sicherheitsklasse 5 von 6. Auch das ABUS Sicherheitslevel 10 von 10 zeigt: Mit dem 83/60-5 Rock setzen Sie auf eines unserer absoluten Spitzenmodelle.

# 83/60-5 EPZ ohne Zylinder konventionell

Seite 2 von 2

## Technologien

- Bügel und Schlosskörper aus gehärtetem Spezialstahl mit NANO PROTECT™ Beschichtung für extra Korrosionsschutz
- Anbohr- und Ziehschutz
- Zylinder kann ausgetauscht und an bestehende Schließungen angepasst werden
- 0: Aufnahme von allen handelsüblichen Oval-Zylindern möglich
- EPZ: Aufnahme von allen handelsüblichen Europrofil-Halbzylindern möglich
- figure 8: Aufnahme von allen Zylindern der ABUS 83 Serie möglich
- Optional mit voll herausnehmbarem Bügel erhältlich
- EN12320 Klasse 5
- SSF014 Klasse 4

## Einsatz und Anwendung

- Absicherung von großen Werten/Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Lagerhallen, Werkstoren, Containern und LKW

## Technische Daten - 83/60-5 EPZ ohne Zylinder konventionell

Breite a	60 mm
Bügeldurchmesser d	12 mm
Färbung	verchromt
Gewicht	780 g
Gleichschließend	Nein
Höhe f	123 mm
Lichte Bügelhöhe c	38 mm
Lichte Bügelweite b	27,5 mm
Schließtyp	Schlüssel
Tiefe e	28 mm
inkl. Sicherungskarte	Nein
EAN	4003318123009
Sicherheitslevel	10